

自立スタンド型 非接触 発熱者検知サーマルカメラ

生体認証（顔）と温度検知機能を1台の生体端末で実現。
顔認証に要する時間は1人あたり業界最速レベル（0.2秒以下）。
高性能サーモグラフィーにより高精度で体表面温度を測定。

一目でわかる温度検知。

温度を検知した際、
画面表示・音声にて通知。
マスクを着用していない場合の
警告も可能。



※認証画面例

勤怠管理システムやクラウドとの連携も。

あらかじめ顔写真を登録することで、
発熱者検知機能付き
顔認証入退室管理として運用が可能。 ※PC接続推奨

勤怠管理システムとの
連携、Webでの
体温管理にも対応。

Web体温管理画面例→
（近日提供予定）

↓勤怠管理画面例



選べるスタンド。 置き場に困らない サイズ感。

床置きが可能なフロアスタンド、
卓上等に設置可能な卓上スタンドを
ご用意。
壁面への取付も可能。
フロアスタンドには
消毒液ボトル置台の追加が可能。



↑消毒液ボトル置台取付例
（別売オプション）

本製品は、体表面温度を測定するものです。
発熱者を感知された場合は、医療用体温計での
測定をお願いします。

詳細ページはこちら! ↓



自立スタンド型 非接触 発熱者検知サーマルカメラ

専用モニター

GJ-ACA70CR-TH

(発熱者感知 AIディープラーニング生体認証端末)

業界最高クラス:NETD $\leq$ 40mK



- 7インチLCDタッチスクリーン
- 温度精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 温度感度 (NETD) $\leq 40\text{mK}$
- 温度測定距離: 0.3m~1.8m
- 顔写真登録: 最大6,000枚
- スタンドアロン操作
- 顔認識時間 $\leq 0.2\text{s}$ /人、認識率 $>99\%$
- マスク非着用検知・警告

GJ-A341CR-TH

(発熱者感知 AIディープラーニング生体認証端末)

/ミニタイプ)



- 4.3インチLCDタッチスクリーン
- 温度精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 温度感度 (NETD) $\leq 40\text{mK}$
- 温度測定距離: 0.3m~1.0m
- 顔写真登録: 最大3,000枚
- スタンドアロン操作
- 顔認識時間 $\leq 0.2\text{s}$ /人、認識率 $>99\%$
- マスク非着用検知・警告

大きさ比較
※比率は概算です

GJ-ACAM-7TFT

(GJ-ACA70CR-TH/GJ-AC341CR-TH共通
専用モニター)




- 7インチTFT タッチスクリーン
- 解像度: 1024×600
- LANケーブルによる接続
- 寸法: 140×200×15.5mm
(高さ×幅×奥行)

アクセサリ

GJ-ACA70CR STAND DESKTOP TYPE

(GJ-ACA70CR-TH/AC341CR-TH共通
卓上スタンド)



※本体取付例

- 寸法: 357mm×230mm×216mm
(高さ×幅×奥行)
- 重さ: 2.3kg
- 材質: スチール
- 塗装色: 黒 サテン調(焼付塗装)

GJ-ACA70CR STAND FLOOR TYPE

(GJ-ACA70CR-TH
/AC341CR-TH共通
フロアスタンド)



- 寸法: 1557mm×400mm×370mm
(高さ×幅×奥行)
- 重さ: 7.5kg
- 角度調整: 上方 25° 、下方 10°
- 材質: スチール
- 塗装色: 黒 サテン調(焼付塗装)

フロアスタンドオプション
消毒液ボトル置台



- 寸法:
270mm×200mm×197mm
(高さ×幅×奥行)
- 重さ: 1.5kg
- 材質: スチール
- 塗装色: 黒
サテン調(焼付塗装)

※本体・消毒液ボトル置台
取付例

本製品群は、体表面温度を測定するものです。
発熱者を感知された場合は、医療用体温計での
測定をお願いします。

お問合せ

GRASPHERE

株式会社グラスフィア ジャパン

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-1-11 NNTビル
マーケティンググループ

TEL 03-6661-7151

FAX 03-6661-7152

URL <http://www.graspHERE.com>

※弊社の定格及びデザインは予告なしに変更される場合があります。

2021-03-09