



フルデジタル留守番電話

# リモートホン AT-1000

技術基準適合品 T 000289A18

## 営業時間外の 電話受付に

簡単  
操作

SDカード  
採用

パソコン操作でメッセージ作成  
「音声合成機能」を  
標準搭載

人の声に近い肉声感  
明瞭な音声を実現

メッセージ作成の  
業務負担を軽減

留守セット/解除を自動化 年間タイマー機能

最大約120分録音可能 用件録音機能

外出先からリモコン操作 リモコン機能



# 留守応答のベーシックモデル!

## SDカードにメッセージ録音

- 応答メッセージ・用件メッセージともに、SDカードに録音。本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
- 応答メッセージは、本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。最大10チャンネル/各チャンネル最大5分録音できます。
- 用件メッセージは、最大300件/合計約120分録音できます。

## 用件が録音されると自動呼び出し

- 留守中に用件メッセージが録音されると、あらかじめ登録した携帯電話や固定電話(最大3ヶ所)を自動的に呼び出すことができます。
- 用件が録音されると、NTTドコモのショートメッセージサービス(SMS)を利用して携帯電話へメッセージを送ることができます。

## 離れた場所から用件再生

- 外出先から用件メッセージの録音内容が聞き出せます。リモコン操作は、「用件再生(リピート・バック・頭出し・スキップ)」「用件消去」「応答メッセージ録音・切替」「留守セット・解除」「自動呼出セット・解除・切替」「メモ録音」「タイマーON・OFF」など多彩です。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないとう動しません。

## 年間タイマーでセット・解除忘れ解消

- タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。
- 年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作が自動コントロールできます。
- 相手の用件録音を必要としない時は「応答専用」として利用できます。
- 外出先からリモコン操作するとき、呼出音の回数で新しい用件録音の「有無」が確認できます。(トールセーバー機能)  
※キヤッチホンサービスをご利用のときは、この機能をご利用できない場合があります。

## パソコン操作で応答メッセージ作成

- 「音声合成機能」搭載で、パソコン操作でメッセージ作成。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。

### 音声合成画面例

メッセージ作成

SDカード経由でメッセージ登録/切替

作成したメッセージで自動応答

お電話ありがとうございます。  
株式会社□□□□です...

リモートホン AT-1000

## 簡単操作、便利なディスプレイ表示

- 本体での用件メッセージ再生では、頭出し/早戻し/早送り/リピート/スキップ/遅聞き/再生/一時停止がワンタッチでできます。
- 用件録音ごとに録音開始年・月・日・時・分を記録し、再生時に「○月○日○時○分です」と音声・ディスプレイでお知らせします。

## ナンバー・ディスプレイに対応

- ナンバー・ディスプレイサービスにご加入の場合、かけてきた人の電話番号を表示・記録できます。
- 留守セット中は、用件メッセージとともに記録。留守解除中は、着信記録として保存できます。(最大300件)
- ナンバー・ディスプレイ対応のビジネスホンとの併用ができます。

## 主な仕様

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 電話回線        | 収容回線   | 1回線  |
|             | 回線種別   | アナログ一般回線   |
|             | 接続方式   | モジュラー接続  |
|             | 直流抵抗値  | 約273Ω  |
| 応答メッセージ     | 作成方法   | 音声合成、マイク録音、音声ファイル取込                              |
|             | 録音方式   | μ-law 8kHz 8bit モノラル                             |
|             | メッセージ数   | 可変:最大10チャンネル<br>固定:2チャンネル(応答録音用・応答専用 各1チャンネル)    |
|             | 録音時間   | 各チャンネル最大5分                                       |
| 用件メッセージ     | 録音方式   | μ-law 8kHz 8bit モノラル                             |
|             | 録音件数   | 最大300件   |
|             | 録音時間   | 合計約120分  |
| 外部出力        | イヤホン端子   | 3.5mm モノラルミニジャック インピーダンス32Ω                      |
|             | ソフトウェア   | AT-1000データ入力ソフト(添付品)                             |
| データ登録       | 記憶媒体   | SDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)※1※2           |
|             | 1日パターン   | 最大20種類   |
| プログラムタイマー   | 登録ステップ数  | 最大25ステップ(パターン毎)                                  |
|             | 曜日スケジュール   | 日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定                       |
|             | 変動日スケジュール  | 第1~第5の曜日指定                                       |
|             | 祝日スケジュール   | 国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応) |
|             | 特定日スケジュール  | 範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月                               |
|             | 有効期間   | 登録した日より10年                                       |
| 時計精度        | 月差±60秒(25℃、通電時)  |  |
| 環境条件        | 動作時  | 温度条件:5~40℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと                   |
|             | 保管時  | 温度条件:-10~50℃、湿度条件:20~85% 結露のないこと                 |
| VCCI        | クラスA   |  |
| RoHS指令      | 適合   |  |
| 電源          | 電源   | AC100V±10V、50/60Hz                               |
|             | 消費電力   | 最大2.5W   |
|             | 停電/バックアップ  | 年月日時刻は約7年  |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 130×184×43mm(ゴム含まず)                                      |  |
| 質量          | 約390g  |  |
| 付属品         | SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m 壁掛け用木ネジ、取扱説明書(保証書) |  |

## クライアントパソコン推奨仕様

- OS / Microsoft Windows 10/8.1/7(SP1) 日本語版※3
- CPU / OS が推奨する環境以上
- メモリ / 2GB以上
- ハードディスク / 2GB以上の空き容量
- サウンド / Waveファイルが再生できること※4
- ディスプレイ / 1024×768以上 High Color (16bit)以上
- DVDドライブ / DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)
- SDカードスロット / SDカードの読み書きができること(データ作成用)

- ※1 SDHC UHS-I/IIを除く
- ※2 すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。正しく認識できない場合は、別のSDカードをお使いいただけますようお願いいたします
- ※3 Windows RT 8.1 およびWindows 10(Sモード)は対象外
- ※4 音声品質は8kHz 8bit モノラルです

## 価格 ¥38,000(工事費、税別)

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2019年4月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●本カタログに記載された会社名および製品名などは、各社の商標または登録商標です。



## 株式会社 タカコム

■支店 / 営業所 ■出張所

- 東 京03-5651-2281
- 仙 台022-726-7300
- 大 阪06-6260-4611
- 福 岡092-431-1942
- 札 幌011-271-0225
- 名古屋052-734-6601
- 広 島082-836-3631

本社工場 / 〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709  
<https://www.takacom.co.jp>



JQA-1477 JQA-EM1055  
JQA-IM1005 本社

タカコムは  
品質/環境/情報セキュリティ  
マネジメントシステムの  
認証取得企業です

お問い合わせは