

— 使う人や環境を考えた iiyama の充実機能 —

最大130mm
昇降スタンド

最大
24~27°
チルト調節

90°回転
ピボット機能

360°可動 スウィーベル



This diagram compares the light emission from two types of monitors. On the left, a monitor labeled '従来モデル' (Conventional Model) shows a bright, intense blue light source. On the right, a monitor labeled 'Blue Light Reducer搭載' (Equipped with Blue Light Reducer) shows a significantly dimmer and softer blue light source. A person is shown viewing both monitors from the side, illustrating the difference in perceived brightness and light intensity.



※使用機種:ProLite X827790QS ※上記消費電力が電力・P表示時、※算出方法は、省エネレベル3に「低価格」に基づき算出(下記)、年間消費電力量(kWh)=(P・(PA-4))×1612.5÷PS×17.5/1000

	年間CO ₂ 排出量	削減率
通常モード	19.3kg	-
エコモード1	18.6kg	3.6%
エコモード2	18.2kg	6.3%
エコモード3	17.7kg	8.3%

※使用機種:ProLite X827790QS ※算出方法は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき算出(下記)、年間CO₂排出量(kg)÷0.555=年間消費電力量(kWh)

お気軽に
お問い合わせください!!

安心の**24時間**サポート

24時間  **365日**



リサイクルに関するお問い合わせ TEL:03-3570-6374 FAX:048-739-1311



一人ひとりのお客様にご満足いただける製品を目指し、充実したサービスとサポート。ご購入のご相談から設定・設置などの技術的なご質問、故障や修理のお問合せ、廃棄時の回収の受付まで専用の窓口をご用意し、一人ひとりのお客様、一台一台に行き渡るサービスとを行っております。お気軽に上記窓口までご連絡ください。



安心と信頼の3年保証 3年保証 iiyama製品を安心してご利用いただくために、お客様が製品をご購入された時点から3年保証を行います。 ※1年保証は、バックアップを含む。※2017年3月より、お客様が製品をご購入された時点から3年保証となります。	法人ユーザー様向けご購入・ご相談 法人様向けのご購入や保守サービス等のご相談や問合せ。 TEL:03-6739-3808 受付時間：月～金：9:00～18:00 土・日祝日：10:00～17:00 ※弊社認定休日 E-MAIL:web-info@iiyama.jp
---	--

iyiyamaサポートセンター
 iyiyama製品を末永く安心して使っていただくために、充実したサービスとサポートを提供しております。
TEL: 03-3570-6374
 e-mail: support@iyiyama.jp

iyiyamaリサイクル
 家庭系(個人ユーザー)窓口
TEL: 03-3570-6374 24時間
 e-mail: support@mouse.jp.co.jp 365日の電話
 法人系(企業ユーザー)窓口
 法人専用ダイヤル: 03-3570-6374 24時間
 法人専用ダイヤル: 03-3570-6374 365日の電話

正しく安全にお使いいただくために

ご使用の前に必ず「クイックスタートガイドと取扱説明書」をよくお読みください。間違った取り扱いを行いますと、火災・感電・故障の原因となることがあります。

ご使用の際、このようなことはありませんか？

- コードを動かすと、電気が入ったり切れたりする。●本体やケースが異常に熱い。●焦げ付き
- 使用中に異常な音や振動等がある。●他の機器が異常になる。●他の家電製品との、コードの干渉がある。●コードが絡み付き、必ず電源プラグをこまめに抜く。●点検、修理する費用などは販売店にご相談

お取り扱い販売店:

製造元: **iivama**
Vision & Technology

株式会社マウスコンピューター
東京本社: 〒103-6026 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー26階
TEL: 03-6833-1010

カタログ記載内容: 2018年8月

商品についての詳細は、弊社または販売店にお尋ねください。●商品の定価、価格は改良などのため一部変更することがございますのでご了承ください。●印刷の色は実際の色と多少異なることご了承ください。●商品の購入の際は必要事項の記載の有無をご確認の上、必ず保証書をお受け取りいただき大切に保管してください。●各製品名は各社の商標、または登録商標です。●この方の価格および仕様は2016年8月現在のものです。各年代の有無を価格が示す部分の「年」に記入してください。



www.iiyama.co.jp iiyama

iiyama

検査

iiyama製品 導入事例

http://www.iiyama.co.jp/case_study/09_adex/index.html



■ 導入の経緯

国内大手広告代理店の1社である
ADX様。

「液晶は消耗、故障するまで使用し続け
てきました。失敗談として某海外メー
カー製の液晶を導入したところ、ディ
ザインの色味が印刷したチラシと違い
過ぎる、と数台一括導入し初期不良が
20%発生するなど、現場に迷惑を及ぼ
してしまっただけもありました。数年前に
ijiyama液晶を50台以上導入した際、ま
立った問題、不具合などが生じていな
く、映り込みのないクリアノングレア液
晶がリアアップにあることを確認し、そ
れが16年9月ProLite UX2390HSの
50台採用することを決めたのでした。

■ iiyama 23型ノングレア液晶を導入した主効果と副次効果

「ProLite XU2390HSを50台導入した結果「画面の色味が鮮明になり、細部の確認精度が向上し、作成したチラシデータやWEBページをわざわざ印字確認する回数が減り、画面上で完結できることが多くなりました」 「印字出力した

カラーと画面上の色味が異なることがない』『画面を大きくした(17型から22型)』ことにより複数のウィンドウを立ち上げての作業、資料作成、数字の確認がしやすい、作業効率があ

がりました」という効果があらわれました。くわえて副次効果として、今まで長時間液晶を見つめた後に、まぶたの痙攣、眼精疲労を感じていましたが、ブルーライト低減機能が効いているのか、IPSパネルによる視認性の向上が効いているのか、XU2390HSに变更后からその症状が緩和されたような気がします」

▼株式会社 日本経済広告社 様 HP
http://www.adex.co.jp/

 23" iiyama ProLite XU2390HS-2

 LED

 In Plane Switching

 Blue Light Cut!

導入機種:ProLite XU2390HS-2

http://www.iiyama.co.jp/case_study/08_taromuseum/index.html



■ 導入のきっかけと設置環境
「自然と融合した美術館」のコンセプトに
基づき、市民の美術館への参加が施さ
れた1崎市岡本太郎美術館。

2016年7月より新館ブースやシステ
ムコンテンツを一新するとともに、リ
モコンの検索端末機能として本製品
の「ProLite T2363MSC-2」を5台導入
となりました。今回、本タッチパネルが
採用となった理由としては、23型とい
うサイズ感とコンテンツとの検証結果
の良さが決めとなったようです。そ
れに加え、色が綺麗でタッチ感度も良く、
認知性が高いことも採用の決め手とな
った。鋭意の想いを叶えました。

■ 導入後の感想

「夏休みは中学生などが多く来られるので、課題のレポート用などでたくさんの方々が作品について調べ活用されております。また、図工の時間や社会科見学として多くの低学年層も来館されます。リニューアル前は、スクエアのタ

チハネルのものでした。サイズを大きくし、レワイド画面にしたことにより感覚的にタッチ操作できることで、小さいお子様から大人の方まで使いやすく検索できるようにしました。画面サイズの23型もちょうどいいし、



学園 / 近未来館 館長 様

がっしりした設計なので簡単に動かされたり、ずれたりすることなく、とてもタフだしやすいです。低い目線の小さいお子様から親御さんの高い目線まで視野角で色が変わることなく作品を鑑賞できすし、ちょっとした衝撃でも画面に傷がつかず丈夫ですね」

▼川崎市岡本太郎美術館 展 HP
http://www.taromuseum.jp/





Iiyama Touch Panel

導入機種:ProLite T2336MSC-2

http://www.iiyama.co.jp/case_study/07_taiheiyoclub/index.html



■ 導入の経緯

太平洋クラブ様は、1971年創立、総会
員数約1万6千人を保有する伝統と格式
のある名門ゴルフクラブ。
2014年4月より全国17コースのすべ
ての基幹システムを入れ替えることにな
り、対面式のフロントチェックイン、
チェックアウト業務用端末機として本

■ 導入後の感想

「以前のシステムやハード環境では対面接客にもかかわらず、スクロールなど画面を見ながらキーボード操作をしなければならませんでした。今回タッチパネルを導入したことにより、感覚的にタッチ操作できることで、お客様の顔を見ながら業務が行えるようになりました」「画面

サイズも大きいし、ボタンも見やすい押しやすいです。タッチパネルというところが見えにくいというイメージがあったのですが、このT2452MTSはクリアでとても見やすいと思い



井ノ口 リンゴ 清水配人

ます。また小さい画面だと指の太い人がボタン操作に手間取ってしまったりすることもあるので23.6型という大きなサイズは使い勝手がとてもよいです。すばやく動けるうえ、処理速度が上がり、オペレーター操作がしやすくなった気がします。入れ替えたことにより処理能力がアップがったと思います」

▼株式会社 太平洋クラブ 様 HP
http://www.taiheiyoclub.co.jp/index.html

 

iiyama Touch Panel

導入機種:Pro lite T2452MTS-4

伝統と革新のiiyama液晶

iiyama液晶は、高品質なディスプレイの製造・開発・販売に40年以上取り組んでいます。

この取り組みは、2008年マウスコンピューター統合後も引き継がれ、今現在も高品質に裏付けされた信頼、多様なディスプレイソリューションを展開するブランドとして選ばれ続けています。



■ソリューション領域



国内・飯山開発のこだわり

- 1 長野県飯山市に開発・品質管理の専門チーム
- 2 30種類以上の品質試験
- 3 高信頼の日系メーカー製コンデンサーを採用

iiyamaの歴史

- 1973年 長野県飯山市に飯山電機(株)設立
- 1976年 OEMテレビ生産開始
- 1981年 自社製カラーCRTディスプレイ生産販売開始
- 1987年 海外(米国・欧州)へ輸出版売開始
- 1992年 PC/AT互換機販売開始
- 1995年 パーソナルコンピューターの生産販売開始
- 1997年 LCDディスプレイ生産開始
- 2003年 Webブランド「e-yama」を立ち上げる
- 2008年 マウスコンピューターに統合



製品ラインアップ

液晶ディスプレイに最も多く採用される方式です。	TN方式は、駆動電圧の低・消費電力に優れています。	省スペースに最適 電源内蔵のスリム設計を採用しているため、設置環境が狭い場所やビジネスでの特定用途にも最適な製品です。	学校環境衛生の基準に適合 シックハウス原因物質測定未検出製品	ホームアルバムや娯楽性有機ELは、厚生労働省の定める室内温度指標値をクリアしています。教育端末をはじめ、オフィスでも安心してお使いいただけます。	シリーズ名	E1780SD (黒) E1780SD (白)	E1980SD (黒) E1980SD (白)	エントリー	シリーズ名	E2083HSD	E2282HS	B2280HS (黒) B2280HS (白)	E2483HS	高機能	シリーズ名	GB2560HSU	B2875UHSU	■オプション有 ■iYama 昇降スタンドモデル専用 miniPC 取付 VESA 穴ブラケット ・PC を背面に背負わせることで、スペースの有効活用が可能 ・一般事務やサイネージ用途など多様なシーンで活用可能 このマークの付いている製品は、下記のオプションを付けることができます。 下の「取り付け対応モデルとオプション製品名」をご参照の上、お買い求めください。 ■取り付けイメージ			
	段差のないフラットなウルトラスリムデザイン 上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分が約12mmのウルトラスリムラインを採用しています。	画像	17" iiyama ProLite E1780SD	19" iiyama ProLite E1980SD-2	解像度 SXGA (1280×1024) 輝度 250cd/m ² 応答速度 5ms コントラスト 5000000:1 (ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-D スピーカー 1W×2 備考	19.5" iiyama ProLite E2083HSD	21.5" iiyama ProLite E2282HS	21.5" iiyama ProLite B2280HS	24" iiyama ProLite E2483HS-3	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 250cd/m ² 応答速度 1ms (G to G) コントラスト 5000000:1 (ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-D, HDMI スピーカー 1W×2 備考 昇降スタンド	24.5" iiyama G-MASTER GB2560HSU	28" iiyama ProLite B2875UHSU	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 400cd/m ² 応答速度 1ms (G to G) コントラスト 12000000:1 (ACR ON) 入力ポート HDMI, DisplayPort スピーカー 2W×2 備考 144Hz対応、USBポート×2	24.5" iiyama G-MASTER GB2560HSU	28" iiyama ProLite B2875UHSU	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 400cd/m ² 応答速度 1ms (G to G) コントラスト 12000000:1 (ACR ON) 入力ポート HDMI, DisplayPort スピーカー 2W×2 備考 144Hz対応、USBポート×2					
IPS方式は、視野角による輝度色変化が少なく、諸調全体で応答速度のばらつきが少ないのが特徴です。	段差のないフラットなウルトラスリムデザイン 上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分が約12mmのウルトラスリムラインを採用しています。	シリーズ名	XU2290HS	XU2390HS	XU2492HSU	XU2590HS	昇降スタンド	シリーズ名	XUB2390HS	XUB2492HSU	XUB2790HS	高機能	シリーズ名	XUB2495WSU	XB2779QQS	マルチタスク	シリーズ名	X3291HS	XB3270QS		
VA方式は液晶分子配列の動きにより「純粋な黒」を表現しやすい、またフリートラック比を高めやすいのが特徴です。	段差のないフラットなウルトラスリムデザイン 上左右に段差のないフラットなウルトラスリムライン画面を採用しています。また、ベゼルと非表示部分が約12mmのウルトラスリムラインを採用しています。	画像	21.5" iiyama ProLite XU2290HS	23" iiyama ProLite XU2390HS-2	23.8" iiyama ProLite XU2492HSU	25" iiyama ProLite XU2590HS	ビボット可能なパーフェクトスタンド搭載 90°回転のほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大24°~27°、スウィーベル90°可能な昇降スタンドを搭載。	画像	23" iiyama ProLite XUB2390HS-3	23.8" iiyama ProLite XUB2492HSU-2	27" iiyama ProLite XUB2790HS-2	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 250cd/m ² 応答速度 5ms (G to G) コントラスト 5000000:1 (ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-D, HDMI スピーカー 2W×2 備考	23" iiyama ProLite XUB2390HS-3	23.8" iiyama ProLite XUB2492HSU-2	27" iiyama ProLite XUB2790HS-2	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 250cd/m ² 応答速度 5ms (G to G) コントラスト 5000000:1 (ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-D, HDMI スピーカー 2W×2 備考	24" iiyama ProLite XUB2495WSU	27" iiyama ProLite XB2779QQS	解像度 Full HD (1920×1080) 輝度 250cd/m ² 応答速度 5ms (G to G) コントラスト 12000000:1 (ACR ON) 入力ポート D-Sub, DVI-D, HDMI スピーカー 3W×2 備考	31.5" iiyama ProLite X3291HS	31.5" iiyama ProLite XB3270QS
VA方式は液晶分子配列の動きにより「純粋な黒」を表現しやすい、またフリートラック比を高めやすいのが特徴です。	シンプルかつハイコストパフォーマンスモデル ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。	シリーズ名	X2283HS	昇降スタンド	シリーズ名	XB2481HSU	XB2783HSU	マルチタスク	シリーズ名	X2888HS	高解像度	シリーズ名	X3272UHS								
VA方式は液晶分子配列の動きにより「純粋な黒」を表現しやすい、またフリートラック比を高めやすいのが特徴です。	シンプルかつハイコストパフォーマンスモデル ノングレアパネル液晶を搭載した、ビジネスシーンでもパーソナルユースでも活躍する、コストパフォーマンスに優れたシリーズです。	画像	21.5" iiyama ProLite X2283HS-3	高さや角度が自由自在 90°回転のほか、高さ調節最大130mm、チルト調節最大27°、スウィーベル90°可能な昇降スタンドを搭載。	画像	23.8" iiyama ProLite XB2481HSU-3	27" iiyama ProLite XB2783HSU-3	ビジネス、クリエイティブなど多様なシーンに最適なマルチタスクモデル VA方式パネル採用により、表示色16,777,216色24bit Trueカラー、広視野角左右上下178°、高コントラストを実現、より引き締まった純粋な黒を映し出し、色再現性が高く、色ムラのない緻密な締まった画像表現が可能です。	画像	28" iiyama ProLite X2888HS-2	4K解像度で高精細・高領域を再現 Ultra HD (3840×2160)だから、フルHDの4倍の領域表示が可能。 また、Picture In Picture (PIP) と Picture By Picture (PBP) 機能により、複数の信号入力を表示することが出来ます。 ※4K表示に関しては、PCグラフィックカードの対応/仕様も必ずご確認ください。	31.5" iiyama ProLite X3272UHS									
数により異なった方式と特徴を有します。	抵抗膜方式 タッチパネルを採用 抵抗膜方式 タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。	シリーズ名	T1531SR (黒) T1531SR (白)	T1731SR (黒) T1731SR (白)	T1931SR (黒) T1931SR (白)	超音波方式	シリーズ名	T1531SAW	T1731SAW	投影型静電容量方式	シリーズ名	T1532MSC	T1732MSC	T2234MSC	T2336MSC						
数により異なった方式と特徴を有します。	抵抗膜方式 タッチパネルを採用 抵抗膜方式 タッチすることによる電位の変動を検出する5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。高いコストパフォーマンスや低消費電力、連続的検知が可能など信頼性に優れています。	画像	15" iiyama ProLite T1531SR	17" iiyama ProLite T1731SR	19" iiyama ProLite T1931SR	超音波表面弾性波方式 タッチパネルを採用 超音波表面弾性波方式 透過率、耐久性に優れています。ガラス表面にある発信子から超音波を伝播させ、タッチしたことによる超音波信号の減衰を受信子で検知することにより、タッチポイントを検出します。	画像	15" iiyama ProLite T1531SAW-3	17" iiyama ProLite T1731SAW-2	投影型静電容量方式 タッチパネルを採用 投影型静電容量方式 軽く触れただけで直感的な操作ができる使いやすさが特徴。透明電極のバターン層の上にガラスカバーを配直し、指が触れることによる静電容量の変化を検出し、位置を特定しています。	画像	15" iiyama ProLite T1532MSC-B3X	17" iiyama ProLite T1732MSC-B1X	21.5" iiyama ProLite T2234MSC-B3X	23" iiyama ProLite T2336MSC-B2						