

New Product

Introduction

スマカメ カメラ一発！

CS-W51-Mini

200万画素 ミニネットワークカメラ

コンパクトで目立たず、フルHD 映像の監視を実現

小型ボディでフルHD 映像を提供。家具や日用品にすっきり設置でき、周囲に溶け込むデザインで自然な環境を保ちながら安全を守ります。目立たないため、撮影の妨害リスクも抑え、重要な瞬間を確実に記録できます。



| JAN コード：4941250200481 | 定価：オープン |

無線 / 有線 LAN

クラウド / NAS / SD カード録画

動体検知

音声検知

マイク内蔵

H.264対応

RTSP 対応

ONVIF 準拠

YouTube ライブ機能

目立たず設置できる小型カメラの主な用途

- 金融機関やオフィスなど、機密性が求められる場所の監視
- ホテルや商業施設など、景観に配慮した防犯対策
- 高級小売店や美術館、宝飾店など、高価な物品の保護
- 高級住宅や車両など、プライバシーと安全を両立させたい場所



| | |
|----------------|--|
| 型番 | CS-W51-Mini |
| ■カメラ部仕様 | |
| 映像素子 | Sony iMX327 1/2.8 インチ CMOS 200万画素 |
| レンズ | f : 2.8 mm, F:2.4 |
| 画角 | 105°(水平) |
| 絞り | 固定 |
| 撮影距離 | 50cm ~ ∞ |
| 最低被写体照度 | 0.1 Lux |
| ■基本機能 | |
| 画像圧縮方式（動画） | H.264, high profile |
| 画像圧縮方式（静止画） | JPEG |
| フレームレート設定 | 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム / 秒 |
| 色味 | カラー、モノクロ |
| 画像送出機能（動画） | クラウド録画 (Dropbox)、NAS録画 (SMB v1~3)、microSDメモリーカード |
| 画像送出機能（静止画） | Eメール、FTP、NAS録画 (SMB v1~3)、microSDメモリーカード |
| 音声 | 入力対応 (本体内蔵マイク) |
| ネットワーク設定 | 手動 (IPアドレス指定) 自動 (DHCPサーバによる割当て) PPPoE接続 |
| アラーム | 動体検知、音声感知 |
| Onvif | 準拠 (S、T、G、Q) |
| 同時視聴接続数 | 最大8台 (SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む) |

| | |
|------------------------------------|--|
| ■ハードウェア仕様 | |
| LED | Status (赤色LED)、Network (青色LED) |
| インターフェース | RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット |
| 電源 | DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m) |
| 外形寸法 | 約35 (W) ×35 (H) ×35 (D) mm アンテナ部：約83mm ケーブル部：約590mm |
| 重量 | 約74g (本体のみ) |
| 動作時環境 | 温度 0~40°C、湿度 20~80% (結露なきこと) |
| 保管時環境 | 温度 0~50°C、湿度 20~80% (結露なきこと) |
| 取得承認規格 | TELEC、VCCI (Class B)、PSE (付属ACアダプタ) |
| 環境対応 | RoHS10種 |
| ■microSD/microSDHCカードスロット仕様 | |
| 対応容量 | 2、4、8、16、32、64、128、256GB |
| 対応ファイルシステム | FAT32 |
| 動画保存時間 | 32GBカード：約50.4時間、64GBカード：約100.6時間、128GBカード：約202.7時間、256GBカード：約405.6時間 ※画像圧縮方式:H.264、解像度:1920×1080、フレームレート:10 |
| ■その他 | |
| 保証期間 | 1年間 |
| 同梱物 | CS-W51-Mini (本製品)、ブラケット、ブラケット用ネジ、ACアダプタ、アンテナ、アンテナコネクタカバー、LANケーブル、固定用ネジ、印刷物 (カンタンガイド、保証書等) |

※仕様および外観は予告なく変更される場合があります。